

FANALE CS 202

AUTOALIMENTATO A LED



| | |
|----------------------------------|---|
| Portata nominale | 2 miglia nautiche; 1 a luce fissa |
| Intensità luminosa | 5 Candele decimali |
| Sorgente luminosa | 9 led ad alta intensità |
| Vita operativa dei led | Fino a 100.000 ore |
| Emissione orizzontale | 360 gradi, \pm 30% |
| Divergenza verticale | 7 gradi al 50% |
| Interruttore crepuscolare | 350 on / 250 off (lux) |
| Caratteristiche di lampeggio | Tutte quelle previste dallo IALA (altre su richiesta) |
| Autonomia minima | 220 ore |
| Indicazione di carica batteria | 1 lampo rapido ogni 15 secondi durante la carica, doppio lampo a piena carica |
| Ricarica esterna batteria | Può essere ricaricata con sorgente 6-16 VCC |
| Regolatore di carica | Incluso |
| Interruttore on/off | Standard |
| Sincronizzazione | Può essere sincronizzato via cavo, RF o GPS |
| Accuratezza | 1% |
| Temperatura di esercizio | -40° / +60° C |
| Pannello solare | Mono-cristallino, efficienza 14%, 0.6 Watt |
| Ore minime insolazione richieste | 1.5 ore |
| Immunità EMI | Radar, VHF, RF e scariche elettrostatiche – approvato CE |
| Lente e celle solari | Sostituibili |
| Batterie ricaricabili | Ermetiche al piombo, sostituibili |
| Grado di protezione | IP67 |
| Flangia di montaggio | 3 fori da mm.5 equidistanti su diam. mm.155 |
| Peso | Kg. 1,1 |
| Dimensioni | Diam. cm.16,5 x 12,2h. |



CO.SE.MA.

NAVIGATION AIDS
Via Campania, 29
61100 PESARO - ITALY
Tel. (0039) 0721 455 337
Fax.(0039) 0721 456 568