

FANALE CL 299

AUTOALIMENTATO A LED



Portata nominale (12.5% duty cycle)

Sorgente luminosa

Vita operativa dei led

Emissione orizzontale

Colore della luce

Lente

Corpo

Interruttore crepuscolare on/off

Caratteristiche di lampeggio

Ore minime insolazione richieste

Regolatore di carica

Interruttore on/off

Pannelli solari

Batteria

Lente e batteria

Temperatura di esercizio

Grado di protezione

Ventilazione batteria

Flangia di montaggio

Peso

Dimensioni

Controlli di qualità

Marchio CE

Assicurazione qualità

Fino a 6 miglia nautiche

9 led ad alta intensità

Fino a 100.000 ore

360 gradi

bianca, rossa, verde, gialla, blu

bianca da 155 mm. (optional: lente colorata)

Acciaio inox verniciato

70/100 lux

Tutte quelle previste dallo IALA (altre su richiesta)

3 ore

Incluso

Incluso sul fondo del fanale

Mono-cristallino, alta efficienza

Ermetica al piombo 12 Volt

Sostituibili

- 40° / + 60° C

IP 67

Valvola sul fondo del fanale

4 fori a 90° su PCD mm.200

Kg. 13

cm 25 x 25 x 65h.

Conforme 2004/108/CE

ISO 9001:2008



CO.SE.MA.

NAVIGATION AIDS
Via Campania, 29
61100 PESARO - ITALY
Tel. (0039) 0721 455 337
Fax.(0039) 0721 456 568