



GAVITELLI SEGNALETICI

Cosema offre una serie di gavitelli in ferro della **Serie CSG** per la segnalazione diurna e diurno-notturna che copre pressoché tutte le esigenze in merito.

La serie si sviluppa su 2 diametri: **cm. 60 e cm 80**.

Al primo diametro corrispondono gavitelli estremamente leggeri e manovrabili che possono essere maneggiati comodamente da 2 persone senza l'ausilio di alcun mezzo meccanico ed adatti principalmente per segnalamenti temporanei; al diametro superiore appartengono invece gavitelli che possono essere usati egregiamente anche per segnalazioni stabili e con possibilità di installarvi il fanale CS155 per lunghi periodi di funzionamento senza manutenzione.

Per tutta la serie è consigliato **l'ancoraggio** con cavo o catena di piccolo diametro.

I modelli adatti per segnalazione diurno-notturna hanno nella parte superiore del galleggiante un portello chiuso con pomelli per l'inserimento della batteria; allentando i pomelli il coperchio ed il paletto porta-fanale ruotano attorno alla cerniera scoprendo la batteria che può così essere facilmente sostituita senza bisogno di portare il gavittello a terra o a bordo dell'imbarcazione.

Il cavo di alimentazione va dalla batteria al fanale passando attraverso il paletto di sostegno e il pressacavo posto alla base del fanale; tale accorgimento è molto importante perché questo tipo di gavitelli è molto soggetto a urti o immersioni ed un cavetto esterno risulterebbe troppo vulnerabile. A richiesta questi gavitelli possono essere dotati di fanali a led autoalimentati.

Per quanto riguarda gli **accessori di segnalazione** diurna e notturna, la tabella riporta i fanali e le batterie di cui i gavitelli possono essere dotati; a richiesta vengono accessoriati con miragli di dimensioni ridotte, con day-mark di forma e dimensioni diverse o con riflettori radar passivi, sempre compatibilmente con le esigenze di stabilità del gavittello.

Il ciclo di verniciatura comprende: sabbiatura SA2.5, zincante inorganico a freddo, primer, due mani di vernici adatte all'ambiente marino, antivegetativa per le parti immerse.



	CSG 60	CSG 80
Diametro cm	60	80
Altezza fuori acqua mt	1,2	1,5
Altezza totale mt	2,7	3,2
Peso senza accessori Kg	110	230
Peso corpo morto Kg	800	1000
Fanali ammessi	CS60	CS60 CS155
Batterie ammesse	CSB148	CSB148 CSB296



CO.SE.MA.

NAVIGATION AIDS
Via Campania, 29
61100 PESARO - ITALY
Tel. (0039) 0721 455 337
Fax.(0039) 0721 456 568