

## SUPPORTI, PALI



**CO.SE.MA.** offre una completa gamma di supporti che va dalla semplice palina al candelabro, per posizionare i fanali e gli altri elementi segnaletici all'altezza stabilita.

Tutti i supporti vengono forniti completi di ogni accessorio per il montaggio delle apparecchiature, compresi anche i cavi di collegamento e le scatole di derivazione.

Il materiale standard è acciaio normale opportunamente trattato ma su richiesta possono essere realizzati in acciaio inox AISI 304 o 316.

### PALINE SERIE CP

Sono i supporti più semplici, di altezza variabile dai 50 ai 150 cm; la base è costituita da una flangia forata per il montaggio su griglia o controflangia di fondazione, mentre dalla parte superiore terminano con la flangia predisposta per il montaggio del fanale.

### PALI SERIE PFZ

Sono il supporto più logico per la segnalazione di moli di porti di piccola e media importanza; di altezza utile variabile dai 3 ai 10 metri, vengono installati direttamente nel getto in calcestruzzo della banchina o del muro frangionde.

Per rendere più semplice il trasporto e il maneggiamento sono realizzati in tronchi flangiati della lunghezza massima di m 3,5 da unire al momento dell'installazione.

Ogni palo è corredato di scala asportabile fino a 2 metri da terra e scala fissa con guardiavita fino alla sommità.



Tutti i bulloni in dotazione sono in acciaio inox o zincato; la finitura standard è la zincatura a caldo con successiva verniciatura epossidica.

Sigla	Altezza utile m	Lunghezza tronco affogato m	N. pezzi escluse scale	Volume di spedizione mc	Codice
CP 50	0,5	/	1	0,04	043-201-00
CP 100	1,0	/	1	0,08	043-203-00
CP 150	1,5	/	1	0,10	043-205-00
PFZ 3	3	0,8	3	0,60	043-101-00
PFZ 4	4	0,8	3	1,10	043-103-00
PFZ 5	5	1,2	4	1,60	043-105-00
PFZ 6	6	1,2	4	2,10	043-107-00
PFZ 7	7	1,7	5	2,70	043-109-00
PFZ 8	8	1,7	5	3,20	043-111-00
PFZ 9	9	2,2	6	3,80	043-113-00
PFZ 10	10	2,2	6	4,40	043-115-00



**CO.SE.MA.**

NAVIGATION AIDS  
Via Campania, 29  
61100 PESARO - ITALY  
Tel. (0039) 0721 455 337  
Fax.(0039) 0721 456 568